

Descripción del Producto:

RESIREV R-35 es un producto a base de polímeros acrílico y estireno, la cual proporciona una gran aceptación y capacidad ligante de cargas minerales, otorgando una excelente dureza, resistencia al frote y la humedad en recubrimientos como pinturas o pastas texturizadas de alta lavabilidad.

Propiedades:

- Película flexible transparente
- Altos sólidos
- Alta viscosidad
- Excelente aceptación de cargas
- Excelente adherencia
- Resina ecológica

Aplicaciones:

- Pastas texturizadas interior y exterior
- Granos de marmol planchados en exteriores
- Pinturas decorativas interiores y exteriores con excelente resistencia a la humedad.
- Impermeabilizantes no elastoméricos
- Selladores para exteriores
- Resanadores para interior
- Adhesivos para el bondeado y laminado de telas para la fabricación de calzado.

Precauciones de Uso:

Líquido pegajoso y viscoso, en su manipulación: usar guantes de latex y gafas de seguridad; Seguir los lineamientos de uso y límites de exposición, que se describen en la hoja de seguridad (MSDS).

Almacenamiento:

- Proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos solares.
- Rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.

Presentación:

- Tambo [Kg] 200.0
- Cubeta [Kg] 19.0
- Galón [Kg] 4.0
- Bolsa [Kg] 1.0

DATOS FÍSICOS

Gravedad específica	1.04
Sólidos [%]	50- 52
Viscosidad [Cp]	40,000 - 45,000
PH	7 - 8

Limitaciones de Uso:

- No resiste el lavado extremo, corrosión por sustancias químicas, altas temperaturas y humedades extremas.