

Descripción del Producto:

RESIREV R-38 FISURAS es un producto a base de polímero 100% acrílico, usado principalmente como sellador promotor de adherencia a yeso, morteros, pastas texturizadas, pinturas e impermeabilizantes sobre la mayoría superficies más comunes en la construcción. Además de brindar un sellado profundo en superficies porosas y ser ideal para el tratamiento de grietas y fisuras.

Propiedades:

- 1.- Película muy flexible en color azul
- 2.- Libre de plastificantes
- 3.- Excelente adherencia en múltiples sustratos
- 4.- Viscosidad alta
- 5.- Aplicación en temperaturas incluso de 0 °C

Aplicaciones

- 1.- Selladores de alto desempeño como promotor de adherencia de pinturas e impermeabilizante, cemento, morteros, estucos, pastas texturizadas.
- 2.- Relleno y sellado de grietas fisuras
- 3.- Auxiliar en la colocación de membranas y mallas de refuerzo.

Limitantes de uso:

No resiste el lavado extremo, corrosión por sustancias químicas, altas temperaturas y humedades extremas.

Precaución de uso:

Líquido pegajoso y viscoso, en su manipulación: usar guantes de latex y gafas de seguridad; Seguir los lineamientos de uso y límites de exposición, que se describen en la hoja de seguridad (MSDS)

Presentaciones:

Tambo (Kg)	200.0
Cubeta(Kg)	19.0
Galón (Kg)	4.0

DATOS FÍSICOS

Gravedad específica	1.05
Sólidos [%]	50.00
Viscosidad [Cp]	30,000 - 40,000
PH	7 - 8

Almacenamiento:

- Proteger el producto de temperaturas bajo cero o rayos solares.
- Rotar inventarios para evitar el envejecimiento del producto.